enna text är Clarex egendom och får icke utan vårt medgivande kopieras
ler mångfaldigas vare sig i ursprung eller ändrat skick, förevisas eller på
nnat sätt delgivas tredje person.
örseelse mot dessa bestämmelser kan komma att beivras enligt lag.

Clarex Concept AB

Profilskyltar / Konturformade profilbokstäver

Med hjälp av profiltecken kan man skapa en utmärkande iögonfallande skyltning!

Profiltecken är konturutskurna logotyper, texter eller symboler för olika typer av ändamål och tillverkas i olika material och med olika efterbehandlingar.
Genom att alla tecken är egna enheter som står ut från underlag eller vägg/fasad ger de en exklusiv 3D-känsla för skyltningen.

Likt all övrig skyltning kan profilskylten göras i olika utformningar, material och bearbetningar, beroende på vad man vill förmedla och uttrycka med sin profilering. Effekten och möjligheterna blir stora när man kombinerar olika material och behandlingar i samma skylt. Fråga oss om du vill veta mer om hur olika material och behandlingar kan uppfattas och om du vill ha rådgivning om vilken lösning som skulle passa just er.

Vi beskriver här profilskyltar i obelyst utförande men även dessa kan naturligtvis belysas utifrån med exempelvis halogen- eller lågvoltsstrålkastare på arm eller en belysningskåpa.

Profiltecken kan till exempel tillverkas av metall eller akryl som lackeras, poleras eller behandlas på andra sätt ge rätt känsla. Därefter monteras de antingen direkt på vägg men kan också monteras mot till exempel metall-, akryl- eller glasbakstycke.

Profiler kan placeras både inom- och utomhus. För att montera upp en profilskylt direkt mot vägg behöver man en ritning/schablon i skala 1:1 vilket naturligtvis alltid inkluderas i leveransen/montaget när detta behövs. Ska profilerna limmas direkt på vägg behålls bakstycket plant annars förses de med monterings/distansstift.

Benämningar av olika obelysta profiler:

Profil 00 och 01 är olika typer av obelysta profiltecken.

Profil 00 är ett plant tecken tillverkat exempelvis av aluminium, rostfritt stål, mässing eller akryl. Logotypen kan fräsas ut mekaniskt, laserskäras eller vattenskäras, beroende på material.

Efterbehandling på metalltecken kan vara eloxering, polering, borstning, förkromning, förgyllning eller lackering mm. Läs mer om efterbehandling av metaller här.

Akryltecken har en högblank yta och kan skäras ut och monteras utan särskild efterbehandling. De kan även exempelvis toppas med vinyl i olika kulörer eller lackeras i önskad kulör eller blästras för att ge frostad effekt. En profilskylt i akryl är även möjlig att till exempel välvas efter radien av en välvd vägg. Akryl är ett mycket lättarbetat och optimalt material vid skylttillverkning särskilt då det ska bearbetas.

Kanterna på profiltecknen kan till exempel fräsas raka eller fasas, beroende på material och önskat utseende.

Profil 01 skiljer sig från profil 00 då de förses med en sarg, för en ännu mer tydlig och djupare 3-D effekt. Denna typ av profil används vid större format av exempelvis lackerade aluminiumprofiler eller annan typ av metallprofil.